

湿式ダイヤモンドビット

# Aロット薄肉1本物ビット(ショートタイプ)

## Aロット

ダイヤ層  
7~9mm

適応機種

コアドリル、Aロットねじ仕様

特 長

薄肉1本物タイプ

湿式専用

チップ高さ **9mm**にて高寿命(標準在庫品)

標準サイズ以外も製作可能

穿孔  
モーターコンクリート  
及び  
コンクリート  
二次製品

(ライフ重視)硬 ← ボンド番手 → 軟(切味重視)

サイズ(Φ)	有効(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	内径(mm)	5番	7番	8番	10番	12番	14番
20	250	3.2	7	13.6				○		
32	250	3.2	7	25.6	○		○	○		
40	250	3.2	7	33.6	○	○				
52	250	3.2	9	45.6				○		
65	250	3.2	9	58.6				○		
75	250	3.2	9	68.6	○		○	○		
80	250	3.2	9	73.6				○		
90	250	3.2	9	83.6			○	○		
100	250	3.2	9	93.6			○	○		
106	250	3.2	9	99.6				○		
110	250	3.2	9	103.6	○			○		
120	250	3.2	9	113.6		○	○	○		
130	250	3.2	9	123.6			○	○		
150	250	3.2	9	143.6		○		○		
160	250	3.2	9	153.6			○	○		
180	250	3.2	9	173.6		○	○	○		
200	250	3.2	9	193.6				○		
210	250	3.2	9	203.6	○	○		○		
230	250	3.6	9	222.8					○	
250	250	3.6	9	242.8					○	
254	250	3.6	9	246.8					○	
260	250	3.6	9	252.8					○	
304	250	3.6	9	296.8					○	
314	250	3.6	9	306.8					○	
355	250	3.6	9	347.8					○	

○印は標準在庫、その他は受注生産となります。

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。



TAKEKAWA DIA TOOL INC.

株式会社 タケカワダイヤツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-58-2047

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/