

Aロット

ダイヤ層
7mm



◆機械取付ネジ規格:Aロット
◆シャンク:耐摩耗仕様(2mmストレート)

◆デッキプレート専用セグメント採用と
耐摩耗仕様シャンクによりスムーズな切れ味 !!

適応機種

コアドリル、Aロットねじ仕様

特長

安定したデッキプレート穿孔が可能
豊富なサイズの取り揃え
低速回転専用

※ご使用の際は低速回転にて穿孔して下さい。



穿孔
モーター

コンクリート
及び
コンクリート
二次製品

サイズ(φ)	有効(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	内径(mm)	8番	10番	12番
52	250	3.2	7	45.6	○		
65	250	3.0	7	59.0	○		
70	250	3.0	7	64.0	○		
75	250	3.0	7	69.0	○		
80	250	3.0	7	74.0	○		
85	250	3.0	7	79.0	○		
90	250	3.0	7	84.0	○		
106	250	3.0	7	100.0	○		
110	250	3.0	7	104.0	○		
125	250	3.0	7	119.0	○		
130	250	3.0	7	124.0	○	○	
140	250	3.0	7	134.0	○		
150	250	3.0	7	144.0	○		
155	250	3.0	7	149.0	○		
160	250	3.0	7	154.0	○		
175	250	3.0	7	169.0	○		
180	250	3.0	7	174.0	○		
195	250	3.0	7	189.0		○	
200	250	3.0	7	194.0	○	○	
230	250	3.4	7	223.2		○	
240	250	3.4	7	-	受注生産		
280	250	3.4	7	-	受注生産		

デッキプレート専用ビットご使用上のご注意

- ① 本製品はデッキプレート専用ビットのため、デッキプレート以外(コンクリート等)にはご使用になれません。
- ② 本製品は湿式専用です。ご使用の際は水を使用して下さい。乾式でご使用されますと、セグメントおよびシャンク破損の原因となります。
- ③ ご使用の際は必ず低速回転でご使用下さい。
高速回転でのご使用は、セグメントおよびシャンク破損の要因となります。
- ④ コアドリル本体の送りスピードはゆっくり穿孔して下さい。
- ⑤ ポールベースの据付は正しく確実に行って下さい。
- ⑥ ビットがデッキプレートに噛み込んだ場合は、慎重に取り除いて下さい。
- ⑦ 本製品はデッキプレート専用の刃形状により、従来ビットを使用した場合に比べ、切れ味向上、またセグメントの破損(飛び・欠け等)が減少しますが、ご使用状況によっては必ずしもゼロではありません。くれぐれも慎重にご使用下さい。

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。