

高速3点式刃先ビット

ダイヤモンド
7~9mm



適応機種

コアドリル、Aロットねじ仕様

特長

高速3点式タイプ

湿式専用

アダプター機械取付ねじ規格 Aロットねじ

接続部ねじ規格 高速ねじ(チューブ、アダプターともに
高速ねじ通常厚刃は接続部のねじ規格が異なるので
要注意)

チップ高さ9mmにて高寿命(標準在庫品)

高速チューブ



高速アダプタ



穿孔
モーター

コンクリート
及び
コンクリート
二次製品

(ライフ重視)硬 ← ボンド番手 → 軟(切味重視)

サイズ	有効(mm)	刃厚(mm)	刃高(mm)	外径(mm)	内径(mm)	4番	5番	6番	7番	8番	10番	12番
1	70	3.6	7				○					
1 1/4	70	3.6	7								○	
1 1/2	70	3.6	7						○			
2	70	3.6	9	53.3	46.1			○	○			
2 1/2	70	3.6	9	64.8	57.6		○	○	○		○	
3	70	3.6	9	77.3	70.1	○	○	○	○			
3 1/2	70	3.6	9	90.0	82.8			○	○			
4	70	3.6	9	110.5	103.3		○		○		○	○
内径100φ	70	3.6	9	107.6	100.4				○			○
5	70	3.6	9	129.0	121.8		○		○	○	○	
6	70	3.6	9	160.5	153.3				○		○	
7	70	3.6	9	180.5	173.3		○		○		○	
8	70	3.6	9	205.0	197.8		○				○	
9	70	4.2	9	230.4	222.0						○	
10	70	4.2	9	254.4	246.0						○	
12	70	4.2	9	305.4	297.0				○			○
14	70	4.2	9	355.0	346.6				○			

○印は標準在庫、その他は受注生産となります。

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。