

日特式1本物/刃先ビット

ダイヤモンド層  
7mm



適応機種

コアドリル、日特式ねじ仕様

特長

エンジン式コアボーリングマシン専用

アスファルト・コンクリート舗装でのテストピース

採取、及びガードレールの穴開けに最適

有効長 1本物タイプ320mm、3点式タイプ350mm

機械取付ねじ規格 シブヤネジ

従来の3点式用チューブをご用意頂けます。

アダプターは日特式アダプター

A3D:アスファルト専用 E3C:コンクリート専用



穿孔  
モーター

コンクリート  
及び  
アスファルト

日特式1本物コアビット

ボンド

| サイズ | 有効(mm) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | A3D<br>アスファルト専用 | E3C-8<br>コンクリート専用 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 4   | 150    | 5.0    | 7      | 110.0  | 100.0  | ○               |                   |
|     | 320    | 5.0    | 7      | 110.0  | 100.0  | ○               | ○                 |
| 5   | 320    | 5.0    | 7      | 128.0  | 118.0  |                 | ○                 |
|     | 400    | 5.0    | 7      | 128.0  | 118.0  |                 | ○                 |
|     | 450    | 5.0    | 7      | 128.0  | 118.0  |                 | ○                 |
| 6   | 320    | 5.0    | 7      | 160.0  | 150.0  | ○               | ○                 |

○印は標準在庫、その他は受注生産となります。



日特式刃先ビット

ボンド

日特式

| サイズ | 有効(mm) | 刃厚(mm) | 刃高(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | A3D<br>アスファルト専用 | E3C-8<br>コンクリート専用 | アダプター |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|-------|
| 4   | 70     | 5.0    | 7      | 110.0  | 100.0  | ○               | ○                 | ○     |
| 5   | 70     | 5.0    | 7      | 128.0  | 118.0  |                 | ○                 | ○     |
| 6   | 70     | 5.0    | 7      | 160.0  | 150.0  | ○               | ○                 | ○     |

○印は標準在庫、その他は受注生産となります。

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。



TAKEKAWA DIA TOOL INC.  
株式会社 タケカワダイヤモンドツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-58-2047

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/